

List opatření

Název opatření:	Třebíč - intenzifikace ČOV, výstavba kanalizace	ID_OP:	DY100122
Typ opatření:	Intenzifikace komunální ČOV, výstavba kanalizace	ID_KO:	2
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
15526	Stařeč	41739000	Stařečský potok po ústí do toku Jihlava
16975	Stařečka	41752000	Jihlava po vzdutí nádrže Dalešice
16985	Borovina	41739000	Stařečský potok po ústí do toku Jihlava
16991	Podklášteří	41752000	Jihlava po vzdutí nádrže Dalešice
16994	Týn	41752000	Jihlava po vzdutí nádrže Dalešice
41250	Vnitřní Město	41752000	Jihlava po vzdutí nádrže Dalešice
41251	Jejkov	41752000	Jihlava po vzdutí nádrže Dalešice
41252	Nové Dvory	41752000	Jihlava po vzdutí nádrže Dalešice
41253	Horka-Domky	41752000	Jihlava po vzdutí nádrže Dalešice
41254	Zámostí	41752000	Jihlava po vzdutí nádrže Dalešice
41255	Nové Město	41752000	Jihlava po vzdutí nádrže Dalešice

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
511992	VAS Třebíč - Třebíč - vypouštění z VK	Jihlava	95.15000	-648149,067	-1153026,1
517961	Obec Stařeč - VK	Stařečský p.	5.100000	-654616	-1154050

Popis současného stavu:

Třebíč : Kanalizační systém skupiny Třebíč tvoří 10 městských částí Třebíče. Je zde vybudována z části oddílná (4 283 m) a z části jednotná (86 493 m) kanalizační síť. Na tuto je napojeno 38 094 obyvatel. Splašky jsou odváděny na stávající ČOV Třebíč. Stávající jednotná kanalizace města Třebíč byla vybudována v různých časových horizontech a z různých materiálů. Ve městě docházelo průběhem času ke změně odtokových poměrů a tím i ke změně množství vod. Rovněž technický stav některých stok je na hranici životnosti, což má za následek kontaminaci spodních vod. Ve městě Třebíč je vybudována mechanicko biologická ČOV pro 69 833 EO. Další místní části - Budíkovice, Pocoucov, Ptáčov, Račerovice, Říпов, Slavice, Okřešice, Střítež, Kožichovice, Kracovice, Mastník -obvykle nemají vybudovanou kanalizační síť (s výjimkou Budíkovice), nebo je kanalizace v havarijním stavu.

Popis navrhovaného stavu:

Třebíč : Na ČOV není nejlepší dostupná technologie dle novely NV 61, neplnění účinnosti v ukazateli Nc. Na ČOV bude doplněn terciální stupeň a bude provedena úprava technologických zařízení (aerace). Zároveň budou do roku 2015 na ČOV Třebíč napojeny obce . Budíkovice, Pocoucov, Ptáčov, Račerovice. Po roce 2015 pak další obce a městské části - Slavice, Říпов, Okřešice, Střítež, Kožichovice, Mastník, Kracovice.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:				
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	14 842
	Počet EO nově připoj. na kanal:	996	Tlakový:	Ano	Tlaková:	14 000
			Počet ČS:	5	Celkem [m]:	28 842
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	69833	EO	
	Rekonstrukce:	Ano		14000	m ³ /den	
Investiční náklady [Kč]:	50 000 000,0					
Stav projekt. přípravy:	DUR					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2015					
Do Programu Opatření zahrnuto:						

Poznámka: text pro současný stav je z PRVKUK

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury