

List opatření

Název opatření:	Uherský Ostroh -rekonstrukce a dostavba kanalizace, rekonstrukce ČOV	ID_OP:	MO100056
Typ opatření:	Rekonstrukce a výstavba kanalizace, intenzifikace ČOV	ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
17311	Kvačice	40924090	Okluky po ústí do toku Morava
17312	Ostrožské Předměstí	40924090	Okluky po ústí do toku Morava
17313	Uherský Ostroh	40939110	Morava po soutok s tokem Radějovka

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
521161	SVK Uherské Hradiště - Uherský Ostroh ČOV	Morava	145.0000	-544261,381	-1190340,5

Popis současného stavu:

Město Uherský Ostroh má stávající jednotnou kanalizační síť. V majetku SVK a.s. Uherské Hradiště je větší část kanalizačních stok. Kanalizační síť byla vybudována z betonových trub (starší části z r. 1929), železobetonových trub (výstavba z r. 1967, 1982) a PVC trub (z r. 1992-93). Na kanalizační síti jsou odlehčovací komory se šoupátkovými šachtami na odlehčovacích stokách, uzavřením šoupátka je kanalizační síť chráněna proti vnikání vody z Okluky při vyšším stavu vody ve vodním toku. V kanalizačním systému je čerpací stanice. Kanalizační síti jsou veškeré odpadní vody odvedeny na stávající ČOV situovanou na JZ okraji města Uherský Ostroh na pravém břehu Moravy.

ČOV je mechanicko-biologická s prodlouženou aerací a současnou aerobní stabilizací kalu.

Místní část Kvačice má jednotnou kanalizační síť z převážně části v majetku SVK a.s. Uherské Hradiště. Kanalizace v této lokalitě je z betonových a železobetonových trub a byla vybudována převážně v 70. letech.

Odpadní vody přiváděné touto kanalizací jsou přečerpávány přes vodoteč Okluky a jsou napojeny na kanalizační síť Uherského Ostrohu a likvidovány na ČOV Uherský Ostroh. Na kanalizaci Uherského Ostrohu jsou napojeny splaškové odpadní vody od podstatné části obyvatel, zbývající část obyvatel má ve funkci septiky.

Ostrožské Předměstí má stávající jednotnou kanalizační síť z větší části v majetku SVK a.s. Uherské Hradiště. Materiálem stok je většinou beton (stoky z r. 1929, 1958), železobeton (1967, 1970, 1990) a úsek z PVC trub (1994-95). Na kanalizační síti jsou odlehčovací komory se šoupátkovými šachtami na odlehčovacích stokách, uzavřením šoupátka je kanalizační síť chráněna proti vnikání vody z Okluky při vyšším stavu vody ve vodním toku. V kanalizačním systému je několik čerpacích stanic. Podstatná část OV je vedena kanalizační síti na ČOV situovanou na jihozápadním okraji města Uherský Ostroh na pravém břehu Moravy. Část obyvatel má ještě ve funkci septiky a zbývající žumpy s odvozem.

Popis navrhovaného stavu:

Uherský Ostroh - Kanalizační síť bude doplněna o nové úseky jednotné kanalizace. Postupně bude probíhat odpojení septiků a žump, aby veškeré odpadní vody byly odvedeny na ČOV Uherský Ostroh.

- jednotná kanalizace DN300-400, délka cca 340m

ostatní místní části - výhledově bude provedeny rekonstrukce nevyhovujících stok a systém bude doplněn novou větví jednotné kanalizace.

Postupně bude probíhat odpojení septiků a žump, aby veškeré odpadní vody byly odváděny na ČOV Uherský Ostroh.

- jednotná kanalizace DN300, délka cca 330m

- rekonstrukce jednotné kanalizace DN300-400, délka cca 1920m. Na ČOV bude doplněno chemické srážení fosforu.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém		Délka [m]	
	Rekonstrukce:	Ano	Gravitační:	Ano	Gravitační:	2 590
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	2 590
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:		0	EO
	Rekonstrukce:	Ano			0	m ³ /den
Investiční náklady [Kč]:	16 840 000,0					
Stav projekt. přípravy:	neuveďeno					
Předpokládané datum dokončení stavby:	neuveďeno					
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah					

Poznámka:**Provozovatel:** Slovácké vodárny a kanalizace a.s.**Nositel opatření:** vlastník infrastruktury